

KM 7361 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- 4 einzelne Kochzonen in unterschiedlichen Größen
- In 574 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN-Nr.: 4002516711964 / Materialnummer: 12315500 / Alte Materialnummer: 26736110D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	0
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 90-160
Max. Booster-Leistung in W	1850
Max. Leistung in W	1400
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•

KM 7361 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



EAN-Nr.: 4002516711964 / Materialnummer: 12315500 / Alte Materialnummer: 26736110D

Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) •

Effizienz und Nachhaltigkeit

Restwärmenutzung •

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W 0,5

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W 1,0

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W 2,0

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min 20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min 20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min 20

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik •

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung •

Verriegelungsfunktion •

Inbetriebnahmesperre •

Integriertes Kühlgebläse •

Überhitzungsschutz •

Restwärmeanzeige •

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite) 626

Abmessungen in mm (Höhe) 55

Abmessungen in mm (Tiefe) 526

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau 560

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau 490

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm 48

Gewicht in kg 10

Gesamtanschlusswert in kW 7,30

Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,6

Spannung in V 230

Frequenz in Hz 50-60


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel Ja

Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte Anschlusskabel

KM 7361 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



KM7360FR, KM7361FR aufliegend, Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt