



HISENSE

WFQA8014EVJMW



47 kWh / 100



8.0 kg



3:38



45 L



ABCDEFG



72 dB

P10/19/2014



## Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2014 der Kommission

### Allgemeine Produktparameter:

| Parameter   | Wert                      | Parameter  | Wert                         |             |
|---|---------------------------|--|------------------------------|-------------|
| Nennkapazität (a) (kg)  | 8,0                       | Abmessungen in cm  | Höhe                         | 85          |
|   |                           |  | Breite                       | 60          |
|   |                           |  | Tiefe                        | 54          |
|   | 51,7                      | Energieeffizienzklasse   | A                            |             |
| Wascheffizienzindex (a)   | 1,031                     | Spülwirkung (a) (g/kg)   | 4,00                         |             |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,470                     | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 45                           |             |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)   | Nennkapazität             | 39   | Gewichtete Restfeuchte (%)   | 51,3        |
|   | halbe Nennkapazität       | 29   |                              |             |
|   | Viertel der Nennkapazität | 26   |                              |             |
| Schleuderdrehzahl (U/min)   | Nennkapazität             | 1400   | Schleudereffizienzklasse (a) | B           |
|   | halbe Nennkapazität       | 1400   |                              |             |
|   | Viertel der Nennkapazität | 1400   |                              |             |
| Programmdauer (a) (h:min)   | Nennkapazität             | 3:38   | Art                          | freistehend |
|   | halbe Nennkapazität       | 2:48   |                              |             |
|   | Viertel der Nennkapazität | 2:48   |                              |             |
| Luftschallemissionen im Schleudergang (dB(A) re 1 pW)   | 72                        | Luftschallemissionsklasse (a) im Schleudergang   | A                            |             |
| Aus-Zustand (W)   | 0,49                      | Bereitschaftszustand (W)   | -                            |             |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)  | 3,70                      | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)   | -                            |             |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt   |                           | Nein   |                              |             |
| Weitere Angaben:  |                           |  |                              |             |
| <a href="http://global.hisense.com/">http://global.hisense.com/</a>   |                           |  |                              |             |

