

**iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 70
cm, Gebürsteter schwarzer Stahl
AntiFingerprint
KG49NXXEA**



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Kein Seitenabstand: platziere deinen Kühlschrank direkt an der Wand oder in einer Nische ohne Zwischenraum.
- ✓ noLimits: voller Zugang zu den Kühlschränken und einfache Entnahme zur Reinigung durch Türöffnungswinkel von 90°.
- ✓ Extragroßes Lagervolumen: mehr Platz für deine Einkäufe.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

| | |
|---|------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 259 kWh/Jahr |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: | 108 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 330 l |
| Geräuschwert: | 40 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | C |
| Bauform: | Freistehend |
| Dekorrahmen/ -platte: | Nicht möglich |
| Höhe: | 2030 mm |
| Gerätebreite: | 700 mm |
| Gerätetiefe: | 670 mm |
| Nettogewicht: | 83.7 kg |
| Anschlusswert: | 100 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Türöffnung: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 240.0 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 4 |
| Flaschenregale: | Ja |
| Frostfree System: | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Gerätetyp: | Freistehend |



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint KG49NXXEA

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen black inox-antifingerprint , Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen !
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör


- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Information

**iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 70
cm, Gebürsteter schwarzer Stahl
AntiFingerprint
KG49NXXEA**



| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g | h |
|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KG49 (Aussengriff) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KG49 (Innengriff) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |
| KG46 (Aussengriff) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KG46 (Innengriff) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |

Beschreibung

a Höhe

b Breite

c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff

d Schranktiefe

e Breite bei 90° geöffneter Tür

f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff

g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff

h Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm